

Специализированные смазки

ЛИНЕЙКА FOOD-TEK HD HYDRAULIC FLUID

ОПИСАНИЕ

ЛИНЕЙКА FOOD-TEK HD HYDRAULIC FLUID — это долговечные гидравлические масла премиального качества, разрешенные к применению в пищевой промышленности, изготовленные из смеси высокоочищенных синтетических базовых масел. Они разработаны для пищевых, фармацевтических и упаковочных производств, где требуется чистая нетоксичная смазка.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гидравлические системы
- Гидравлические насосы
- Гидростатические передачи и системы управления
- Циркуляционные смазочные системы
- Подшипники и направляющие на технологическом оборудовании

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Имеет пищевой допуск NSF H1.
- Безопасна для использования в местах, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами
- Базовое масло высокой степени очистки
- Увеличенные интервалы замены смазки
- Низкий коэффициент трения
- Уменьшает износ, повышает смазывающую способность
- Содержит антиокислительную и противокоррозионную присадки
- Уменьшает количество шлама и остатков
- Низкое пенообразование
- Снижает риск кавитации и повреждения насосов



Фасовки



Типичные свойства линейки гидравлических масел Food-Tek HD Hydraulic Oil

Код продукта:	32				46				68				100						
	ML-40103				ML-40104				ML-40105				ML-40106						
		Метод испытания		Чистое масло без примесей															
Внешний вид	Чистое масло без примесей																		
Цвет	D 1500		L0.5		L0.5		L0.5		L0.5		L0.5		L0.5		L0.5				
Плотность, °API	D 1298		32,5		32,2		31,0		30,6		30,6		30,6		30,6				
Вязкость																			
при 40 °C, cСт	D 445		33,9		46,9		68,9		100,8		100,8		100,8		100,8				
при 100 °C, cСт	D 445		5,7		7,2		8,8		11,2		11,2		11,2		11,2				
при 100 °F, SUS	(расчет)		175		241		357		524		524		524		524				
при 210 °F, SUS	(расчет)		45		51		56		64		64		64		64				
Индекс вязкости	D 2270		106		102		100		102		102		102		102				
Точка вспышки, открытый тигль, °F	D 92		395		400		445		410		410		410		410				
Точка застывания, °F	D 97		15		15		20		15		15		15		15				
Рег. номера NSF:			155746		155747		155748		155749		155749		155749		155749				

Информация является объективной, но не содержит гарантий. Мы не принимаем обязательств и прямо отказываемся от любой ответственности за потери, ущерб или расходы, возникающие в результате или каким-либо образом связанные с обращением, хранением, использованием или утилизацией данного продукта. Данная техническая спецификация была составлена исключительно для указанного продукта. Применять спецификацию к другим продуктам запрещено.

Доверяйте специализированным смазкам Brit-Lube
 Семейный международный бренд!



Brit-Lube Limited, Манчестер, Великобритания, тел.: +44 161 777 9970

Эл. почта: info@mako-lube.com www.mako-lube.com

www.brit-lube.co.uk



British Lubricants Company

Mako-Lube Lubricants является зарегистрированным торговым знаком и маркой компании Brit-Lube Limited