

### ОБРАЩЕНИЕ

- Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Во время использования не курить. Обеспечить взрывобезопасную общую и местную вытяжную вентиляцию. Принимать меры предосторожности против статического разряда. Всё оборудование, используемое при работе с изделием, должно быть заземлено. Использовать неискрящие инструменты и взрывозащищенное оборудование. Избегать попадания в глаза. Избегать длительного воздействия вещества. При работе применять соответствующие средства индивидуальной защиты. Соблюдать надлежащую гигиену труда на производстве.

### ИНСТРУКЦИЯ

- ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: менее одной минуты «до отлипа»

### ХРАНЕНИЕ

- Хранить в закрытом месте. Хранить вдали от источников тепла, искр и открытого пламени. Предотвращать накопление электростатического заряда с помощью основных методов соединения и заземления. Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Хранить в плотно закрытой упаковке. Хранить в хорошо проветриваемом месте. Хранить в месте, оборудованном пожарными оросителями. Хранить вдали от несовместимых веществ (см. раздел 10 паспорта безопасности).

### УТИЛИЗАЦИЯ

- Сбирать и повторно использовать или утилизировать в запечатанной упаковке на лицензированном объекте утилизации отходов. Сжигать материал в контролируемых условиях в инсинераторе установленного образца. Не сжигать закрытые упаковки. Изделие считается воспламеняющимся отходом по классификации RCRA, D001. Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии с местным, региональным, государственным, международным регламентом.

### ОСОБЕННОСТИ

- Маркировка для контроля вмешательства.
- Безопасно для большинства поверхностей.
- Хорошо заметно.
- Превосходная адгезия.
- Позволяет визуально обнаружить ослабленные резьбовые соединения.
- Обеспечивает гарантийную защиту.
- Обладает флуоресцентным эффектом при освещении ультрафиолетом.



### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и агрегатное состояние	жидкость
Запах	слабый
Точка вспышки	Температура вспышки по Tagu -5,0 °C
Температура (диапазон) кипения	79,44 °C
Содержание ЛОС	42,28%, 430 г/л
Плотность паров	> 1
Соответствие закону 65 (США)	Да

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип упаковки	Штук в коробке	Цвет	Артикул
28 г	24	оранжевый	83514