



PF[®]-HP

HIGH PERFORMANCE SOLVENT



Свойства

- Сверхмощный проникающий обезжириватель для масла и смазки
- Специально разработан для применения в области энергетики
- Подходит для обработки силовых кабелей
- Подходит для моечных машин и погружных ёмкостей
- Точка вспышки выше 140°F (60°C)
- Непроводящий
- Не оставляет остатков
- Не содержит хлора
- Не влияет на озоновый слой

Доступен в вариантах

Фасовка

1 гал / 3.78 л
5 гал / 18.93 л
55 гал / 208 л

Артикул

62001
62005
62055

Применение

- Поршни
- Кабельные соединения
- Кабельные зажимы
- Катушки
- Техобслуживание
- Двигатели
- Ремонтные работы
- Трансформаторы
- Грузовые стрелы
- Турбины
- Обмотки



Технические характеристики

Физическое состояние

Бесцветная жидкость

Температура кипения

361°F (183°C)

Скорость испарения

0.1 (N-бутилацетат=1)

Пределы воспламеняемости

Нижний: 1.8%, Верхний: 11.7%

Точка вспышки (ТСС):

142°F – 147°F (61°C – 64°C)

HMIS

1, 2, 0

Удельный вес (вода=1):

0.85 – 0.87 @ 68°F(20°C)

Давление пара

1 mmHg at 68°F(20°C)

Содержание ЛОС

860 г/л

Паспорт безопасности доступен по запросу или на сайте производителя: WWW.LPSLABS.COM

©2009 LPS Laboratories • LPS[®], PT[®] and PF[®] are registered trademarks of Illinois Tool Works • Printed in U.S.A. • All Rights Reserved • Form #2172 • Rev. 2/2009

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет" г.Санкт-Петербург ул.Химиков д.28
ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864
тел. +7(800)333-28-23, +7(812)448-13-41 Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru