



## Техническая спецификация

### Indu-Tek Dry Moly Coating Spray

**Сухая смазка премиум-качества, оставляющая после себя покрытие из дисульфида молибдена для больших нагрузок в области добычи полезных ископаемых и промышленности**

Indu-Tek Dry Moly Coating Spray — это сухая смазка премиум-качества, которая применяется во всех областях, где присутствует необходимость защитить высоконагруженные поверхности от пыли, грязи и истирания с помощью сухой смазки. Indu-Tek Dry Moly Coating Spray прилипает к поверхности детали с помощью связывающего вещества и обладает прекрасными водоотталкивающими свойствами, защищает детали от коррозии во влажных и мокрых условиях.

#### **Области применения**

Промышленность и добыча полезных ископаемых: цепи, направляющие и механизмы, все поверхности скольжения, используемые в сухих, пыльных и абразивных условиях. Также применяется в областях, где не подходят обычные «влажные» масла и смазки

#### **Функции и преимущества**

- |  |   |
|--|---|
| ➤ Быстрое прилипание и высыхание                 | Готов к немедленному использованию                        |
| ➤ Полностью водонепроницаем                      | Увеличивает срок службы деталей и защищает их от коррозии |
| ➤ Сухая пленка                                   | Защищает от пыли и грязи, а также от истирания            |
| ➤ Превосходная устойчивость к износу и нагрузкам | Увеличивает срок службы деталей                           |

#### **Способ применения**

Indu-Tek Dry Moly Coating Spray является аэрозолем. Убедитесь, что поверхности, на которые вы хотите его нанести, очищены и высушены. Хорошо встряхните баллончик в течение 2-3 минут после того, как начнет звенеть внутренний шарик-перемешиватель. Удерживая баллончик в прямом положении, нанесите ровный тонкий слой на поверхность с расстояния примерно 15–30 см (6–12 дюймов). После применения переверните баллончик и распыляйте, пока цвет спрея не станет чистым. Indu-Tek Dry Moly Coating Spray станет сухим на ощупь через 2–3 минуты и полностью застынет в течение приблизительно 3 часов. Сухую пленку можно легко протереть с помощью чистой безворсовой ткани для улучшения эффекта.

**Артикул:** 61001

M44 6GD Великобритания, Манчестер, Ирлам, Ливерпуль Роуд, Мэйфилд Индастриал Парк, стр. 2 и 3  
Тел: +44 161 777 9970 Факс: +44 161 777 9980 Эл. почта: [info@mako-lube.com](mailto:info@mako-lube.com) [www.mako-lube.com](http://www.mako-lube.com)



Официальный дистрибьютор в России ООО «РаделМаркет»  
г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28АС

+7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864

Сайт: <https://radelmarket.ru> Э/п: [zakaz@radelmarket.ru](mailto:zakaz@radelmarket.ru)