



aatosoil . Liquid

Высокоэффективное универсальное масло для тяжелых операций (ручное нанесение)

Высокоэффективное масло для штамповки, сверления и нарезания резьбы. Содержит активные компоненты для экстремально тяжёлых нагрузок и стабилизаторы.

Технические данные:

Внешний вид	прозрачная, , светло-жёлтая жидкость
Плотность при 20 °С	1,2 г/см ³
Кинематическая вязкость при 40 °С	420 мм ² /с
Запах	Практически отсутствует
Содержание воды	Нет

Применение и преимущества:

Применяется при тяжелых операциях резьбонарезания на труднообрабатываемых и нержавеющей сталях, титановых сплавах, алюминиевых сплавах, в том числе др. цветных металлах. Идеально подходит для различных операций резания в металлообработке. Может также применяться для тонкой штамповки/прецизионного резания водоупорных и вязкостойких сталей толщиной свыше 3 мм и для тяжёлой формовки листовой стали. Подходит для операций горизонтального протягивания, резания трудно поддающихся обработке резанием Cr-, Ni-, Fe- сплавов, для объёмной штамповки и накатывающей резьбы.

Является продуктом готовым к применению, не растворяется в воде.

Преимущества:

- повышенная режущая способность;
- чистота поверхности резания;
- высокое качество поверхности среза;
- обеспечивает высокую стойкость инструмента; практически не имеет запаха

ООО «РаделМаркет»

Юр. Адрес/Факт.Адрес: 195030, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЖЕВКА, УЛ 3-Я ЖЕРНОВСКАЯ, Д. 3, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 1-Н
ИНН 7813363596 КПП 780601001 БИК 044525999 Расчетный счет №40702810701500080226 ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ кор. счет № 30101810845250000999,
Тел. (812) 448-13-41, (495) 72-543-72
zakaz@radelmarket.ru