



СПЕЦИФИКАЦИЯ



TRACTOR HYDRAULIC TRANSMISSION FLUID 68

Tractor Hydraulic Transmission Fluid 68 (Тракторная гидравлическая трансмиссионная жидкость 68), общеизвестная как Bel-Ray Hydra Trans Fluid 68, является универсальной тракторной жидкостью, предназначенной для использования на большинстве тракторов. Диапазон температуры окружающей среды для нее составляет от -30°C до 50°C , что делает ее подходящей для круглогодичного использования практически во всех средах. **Tractor Hydraulic Transmission Fluid 68** обладает противоизносными и противозадирными свойствами, уменьшая повреждение поверхностей трансмиссии в результате воздействия длительной и интенсивной нагрузки, а также хорошими антикоррозионными свойствами.

Сфера применения

- ◆ Оборудование, для которого требуется универсальный продукт для компонентов гидравлической и трансмиссионной систем
- ◆ Оборудование, для которого требуется жидкость Case 1H Hydra Trans (B6) и Case PTF
- ◆ Соответствует требованиям Cat TO-2 и Allison C-3
- ◆ Для использования в оборудовании Case, International Harvester и Case 1H

Особенности и преимущества

- ◆ Всепогодная жидкость Обеспечивает защиту с устойчивой вязкостью как летом, так и зимой, исключая необходимость сезонной смены жидкости.
- ◆ Контроль износа Искключительные противозадирные свойства максимизируют срок службы гидравлических компонентов, зубчатых передач ходовой части и других деталей трансмиссии даже при эксплуатации в условиях высокой нагрузки и высокой рабочей температуры.
- ◆ Не содержит улучшителей индекса вязкости Устраняет возможность падения вязкости в связи с полимерным сдвигом.
- ◆ Коррозионная стойкость Защищает от окисления и коррозии деталей, сводя к минимуму образование лакового налета и шлама.
- ◆ Уменьшает трение Обеспечивает надежную, бесперебойную работу влажных тормозов и сцепления.

Общее описание

Tractor Hydraulic Transmission Fluid 68 – это жидкость, разработанная для гидравлических систем и ходовой части тракторов. Он совместим с новыми и традиционными материалами уплотнения и сцепления. **Tractor Hydraulic Transmission Fluid 68** – это жидкость с устойчивой вязкостью, обеспечивающая улучшенную защиту.

Артикул 66180

TRACTOR HYDRAULIC TRANSMISSION FLUID 68

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

<u>Артикул</u>	<u>66180</u>
Градация вязкости по ISO	68
Класс по SAE	80W
Вязкость, ASTM D445	
при 40°C, сСт	66,9
при 100°C, сСт	8,88
Вязкость, ASTM D161	
при 100°F, SUS	346
при 210°F, SUS	56,2
Индекс вязкости, ASTM D2270	106
Температура застывания, ASTM D97	
°C	-33
(°F)	(-27)
Коррозия медной полосы, ASTM D130	
3 ч при 100°C, рейтинг	1b
Тест на пенообразование, ASTM D892	
Последовательность I, мл/мл	0/0
Последовательность II, мл/мл	5/0
Последовательность III, мл/мл	0/0
Тест Falex EP, ASTM D3233 Метод В	
Нагрузка сваривания, фунт-сила	2250
Цвет	Красный