Техническая спецификация

Силиконовая высокотемпературная консистентная смазка с пищевым допуском **Food**-Tek Silfood HT

Премиальная химически инертная силиконовая высокотемпературная консистентная смазка с пищевым допуском для пищевой, фармацевтической и других «чистых» отраслей промышленности.

Silfood HT — это премиальная нетоксичная химически стойкая силиконовая темостойкая смазка, содержащая ПТФЭ, противоизносную присадку, а также другие специальные присадки для повышения износостойкости, в том числе в условиях высоких температур. Смазка Silfood HT устойчива к широкому спектру очищающих жидкостей и других агрессивных химических веществ, а также обладает превосходными уплотняющими свойствами, обеспечивающими защиту подшипников и компонентов от загрязнения. Одобрена консультативной программой по нормативному регулированию водных вопросов (WRAS) для использования в оборудовании, контактирующем с питьевой водой, таком как краны и смесители.

Применение:
Все подшипники скольжения и качения, втулки, салазки, направляющие, шарниры и другие движущиеся детали. Высоко- и низкотемпературные области применения. Превосходно подходит для химической промышленности, а также для моечных зон в пищевой и других «чистых» отраслях. Отличная совместимость с резинами и пластмассами для смазывания уплотнительных колец.

Характеристики и преимущества:

➢ Зарегистрирована NSF, код H1	Безопасна для использования в местах, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами.
➢ Содержит ПТФЭ	Отличные противоизносные свойства
➢ Безопасно для использования на резинах и пластмассах	Идеальное средство для уплотнительных колец
➢ Широкий диапазон рабочих температур	от -20 до +220 °C
➢ Полностью синтетическая	Увеличивает интервалы замены смазки даже при высоких температурах
➢ Одобрена WRAS	Безопасна для использования в оборудовании, контактирующем с питьевой водой

Метод нанесения:
Silfood HT наносят вручную или с использованием стандартного шприца для смазки (доступны картриджи на 400 г), а также через центральную систему смазки, рассчитанную на подачу смазки класса NLGI № 2 с помощью насоса; предварительно проконсультируйтесь с квалифицированным инженером централизованных систем смазки.

Артикул: 10512

M44 6GD Великобритания, Манчестер, Ирлам, Ливерпуль Роуд, Мэйфилд Индастриал Парк, стр. 2 и 3
Тел/факс: +44 161 777 9970 Эл. почта: info@mako-lube.com www.mako-lube.com

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет"
195030, г.Санкт-Петербург, ул. Химиков, д.28АС
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98
ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864
Сайт https://radelmarket.ru Э/п zakaz@radelmarket.ru

Техническая информация