



BRITE-MARK® Threaded Cap

Перманентный маркер-краска/клапанный механизм

ИНСТРУКЦИЯ

- Перед использованием тщательно встряхнуть, не снимая крышки.
- Надавить на наконечник, чтобы выдавить краску.
- По окончании использования закрыть крышкой.

ОСОБЕННОСТИ

- BRITE-MARK® — маркер-краска общего назначения. Оставляет след на практически любой поверхности.
- Оставляет яркий перманентный след на металле, резине, пластике, стекле, бетоне, коже, камне, дереве, виниле и других материалах.
- Быстро сохнущая краска на масляной основе устойчива к ультрафиолетовому излучению и выдерживает суровые условия внутри и снаружи помещения.
- Не содержит ОЗВ (опасных загрязнителей воздуха), благодаря чему при нанесении крупных ярких линий маркер является отличной альтернативой аэрозольной краске и трафарету.
- Не содержит заметного количества ксиола.
- Можно использовать для перманентной пометки сырья, материалов, инструментов, незавершённого производства и готовой продукции. Устойчив к воздействию большинства производственных механических процессов и химикатов.
- Клапанный механизм предохраняет краску в тубике от высыхания при снятой крышке.
- Сменный округлый наконечник позволяет расходовать объём краски в тубике полностью.
- Устойчивый к высоким нагрузкам алюминиевый тюбик вмещает большой объём краски.
- Для проведения непрерывной линии резьбовую крышку или тубик можно вставить в зажимное приспособление.

СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ

- Безопасен для большинства поверхностей.
- Удаляется с помощью DYKEM® Remover & Cleaner.
- Перед использованием рекомендуется провести тест на совместимость с материалом поверхности.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Воспламеняющаяся жидкость и пары. Хранить вдали от источников тепла, искр и открытого пламени. Использовать только при надлежащей вентиляции. Избегать попадания на кожу и в глаза.
- Более подробная информация по технике безопасности содержится в паспорте безопасности химической продукции. Паспорт безопасности химической продукции можно найти на нашем сайте: www.dykem.com



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид/агрегатное состояние	Может меняться
Запах	Сладкий
Содержание ЛОС	45%-77% по массе
Точка вспышки	27 °C (81 °F)
Время высыхания	25-30 секунд * Примечание: время высыхания может меняться в зависимости от типа пленки

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Цвет	Штук в упаковке	Примерный вес упаковки	Наконечник	Артикул
черный	12	0,9 кг	резьбовая крышка, фетровый (#38)	40003
синий	12	0,9 кг	резьбовая крышка, фетровый (#38)	40001
зеленый	12	0,9 кг	резьбовая крышка, фетровый (#38)	40004
красный	12	0,9 кг	резьбовая крышка, фетровый (#38)	40002
оранжевый	12	0,9 кг	резьбовая крышка, фетровый (#38)	40010
белый	12	0,9 кг	резьбовая крышка, фетровый (#38)	40008
желтый	12	0,9 кг	резьбовая крышка, фетровый (#38)	40006



ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ITW PRO BRANDS УЖЕ СЕГОДНЯ!

800-241-8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine® и Cedar® являются зарегистрированными торговыми марками. Rustlick™, Diamondkote™ и MetalMates™ являются торговыми марками Illinois Tool Works • Все права защищены