



# High Temp

Маркер

## ОБРАЩЕНИЕ

- Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкциями. Запрещается приступать к работе до прочтения всей информации о мерах предосторожности. Не использовать, не хранить и не открывать вблизи открытого огня, тепла или других источников воспламенения. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Взрывобезопасен.

## ХРАНЕНИЕ

- Хранить в закрытом виде. Хранить вдали от источников тепла, искр и открытого пламени. Предотвращать накопление электростатического заряда с помощью основных методов соединения и заземления. Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке. Хранить в хорошо проветриваемом помещении.

## УТИЛИЗАЦИЯ

- Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии с местным, региональным, государственным или международным регламентом.

## ОСОБЕННОСТИ

- Маркер с волоконным наконечником и клапаным механизмом.
- Клапанный механизм предотвращает высыхание краски при снятом колпачке.
- Благодаря резьбовому корпусу маркер можно закрепить на оснастке или инструменте.
- Время высыхания: 45–60 с.



## ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и агрегатное состояние	жидкость
Соответствие закону 65 (США)	Да
Диапазон температур	1093 °C

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Штук в коробке	Наконечник	Цвет	Артикул
12	средний, фетровый (№38)	синий	44094
12	средний, фетровый (№38)	белый	44219
21	средний, фетровый (№38)	черный	44250
12	средний, фетровый (№38)	зеленый	44266
12	средний, фетровый (№38)	желтый	44424



**ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ITW PRO BRANDS!**

800-241-8334 | [www.itwprobrands.com](http://www.itwprobrands.com)

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine® и Cedar® являются зарегистрированными торговыми марками; Rustlick™, Diamondkote™ и MetalMates™ являются