

## Технические характеристики продукта

### VARYBOND VB 16 Спрей Мульти-Защита - 400 мл

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Состав:   | желтоватая, немного мутная жидкость |
| Плотность аэрозоля при 20°C:<br>(г/см <sup>3</sup> )      | 0,81                                |
| Запах:  | характерный, мягкий                 |
| Область кипения растворителя:<br>(°C)                     | 180 – 210                           |
| Термостойкость:<br>(°C)                                   | -70 до + 230                        |
| Вязкость базового масла при 40°C:<br>(мм <sup>2</sup> /с) | 30 – 35                             |
| Защита от коррозии:                                       | до 500 часов в солевом тумане       |
| Смазочная способность:                                    | до 790 кг (Falex)                   |

### Общая информация

VB 16 Спрей Мульти-Защита благодаря своей комбинации активных веществ гарантирует надежное действие в качестве смазки, защиты от коррозии, проникающего масла, влаговывеснителя и средства для очистки. Обработанные детали покрываются прочной и очень гладкой пленкой, которая обеспечивает хорошие антифрикционные и антикоррозийные свойства. Кроме того данный спрей действует как водо- и влаговывеснитель, тем самым обеспечивая длительную и надежную защиту от коррозии. Специальный вентиль обеспечивает возможность использования аэрозоля в любом положении, и таким образом возможность обработки труднодоступных ржавых и проблемных мест.

[www.varybond.de](http://www.varybond.de)

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schlindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



**NEVER-SEEZ®**



## Сферы применения

VB 16 Спрей Мульти-Защита благодаря своей многофункциональности обеспечивает длительное поддержание надежной работы механизмов и подвижных деталей любого вида. Помогает избежать сбоев в электронном оборудовании и устройствах, вызванных коррозией контактов. Значительное снижение износа и таким образом увеличение срока службы для контактов и подвижных частей. Защищает металлы от различных коррозионных воздействий, таких как влажность, солевой туман и коррозионноактивные пары. VB 16 Спрей Мульти-Защита решает разнообразные проблемы на производстве, в индустрии, хобби, дома и в саду, а также в сфере «сделай сам». Применим для электрических и механических инструментов, механизмов, систем зажигания и освещения, автоэлектроники, газонокосилок, велосипедов, замков, винтов, петель – везде, где влага и коррозия нарушают нормальную работу – VB 16 Мульти-Защита является идеальным решением.

## Применение

Распылить VB 16 Спрей Мульти-Защита обрабатываемые места и оставить на некоторое время. В случае с двигателями с впрыском воды, а также с несъемными деталями при неудачном использовании повторить применение и увеличить время действия. Для труднодоступных мест и точечного применения использовать прилагаемую распыляющую трубку. **Не распылять рядом с открытым огнем и на горячие предметы.**

## Примечание


*Наши инструкции и брошюры оказывают помощь в меру своих возможностей. Однако их содержание в отношении обработки и применения не является юридически обязательным, поскольку это не в нашей компетенции. Мы оставляем за собой право на изменения, способствующие улучшению и прогрессу.*

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером.

[www.varybond.de](http://www.varybond.de)

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



**NEVER-SEEZ®**

