

LPS® **RED & RED!**

Многоцелевая красная смазка



Свойства

- Отличные смазочные характеристики
- Защищает от коррозии, ржавчины и окисления
- Сохраняет свои свойства при экстремальных температурах до 232°C
- Снижает трение и вибрацию
- Устойчива к ударным нагрузкам
- Красный цвет облегчает осмотр
- Быстрое проникновение
- Неплавкая
- Вязкость по NLGI - 2
- Отличная адгезия дает хорошее сцепление даже на больших скоростях

Применение

- Автомеханика
- Авиация
- Кабели
- Кулачки и поршни
- Цепи
- Направляющие
- Задвижки
- Морское оборудование
- Открытый редуктор
- Поворотные двери
- Монтажные работы
- Конвейеры



Технические характеристики

Цвет
Красный

Проникающая способность (ASTM D-217):
250 – 265

Вязкость по NLGI:
No. 2

Температура каплепадения:
550°F (288°C) не плавится

4-шариковая машина (ASTM D-2596):
400 кг

Индекс износа нагрузки:
70

Нагрузка по Тимкену (ASTM D-2509):
29 кг

Фасовка

11 ж.унций (312 г) аэрозоль

Артикул

05816

LPS Laboratories • An Illinois Tool Works Company

4647 Hugh Howell Road • Tucker, GA 30084 • TEL: (800) 241-8334 or (770) 243-8800 • FAX: (800) 543-1563 or (770) 243-8899

Internet Website: www.lpslabs.com

©2012 LPS Laboratories • LPS® is a registered trademark of Illinois Tool Works • Printed in U.S.A. • All Rights Reserved • Form #2149 • Rev. 5/2012

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет" г.Санкт-Петербург ул.Химиков д.28
тел. +7(800)333-28-23, +7(812)448-13-41, +7(495)725-43-72, +7(343)237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru