

Remover & Prep

Для разметочных и оттеночных красок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Лучшее решение для подготовки поверхности, снятия и растворения любых разметочных и оттеночных красок Дукет.
- Испытания показали, что Разметочные и оттеночные краски лучше пристают к поверхностям, обработанным этим средством.
- Идеально для разбавления и сокращения времени высыхания разметочных и оттеночных красок. Содержит мало ЛОС (летучих органических соединений).
- Превосходно подходит для продувания труб и сопел. Продается в различных упаковках.
- Не содержит диметилбензол в количествах, подлежащих учету.

СОВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Безопасно для большинства видов поверхностей.
- Перед применением, проверьте совместимость с поверхностью путем пробного применения

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Горючая жидкость и испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. Использовать только при наличии качественной вентиляции. Избегайте попадания в глаза, на кожу и одежду.
- Для получения полной информации о здоровье и безопасности см. ПБМ (Паспорт безопасности). Посетите наш сайт, чтобы получить ПБМ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Нанесите на поверхность и подождите, пока оттеночная или разметочная краска размягчится.
- Снимите краску тряпкой или бумажным полотенцем

ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ:

<u>Форма</u>	<u>Шифр</u>
1 кварта	82638
1 галлон	82738
5 галлонов (ведро)	82838
55 галлонов (бочка)	82938

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид:	Прозрачный
Запах:	Сладкий
Удельный вес:	<1
Уровень ЛОС:	36% - 49% по весу
Температура вспышки:	-4°F
Время высыхания*:	< 30 секунд

* Примечание: Точное время высыхания может различаться в зависимости от толщины пленки