

## Техническая спецификация

### Indu-Tek Aquamarine HDT

**Премиальная полусинтетическая водостойкая противозадирная консистентная смазка для применения в условиях экстремальной влажности и воздействия соленой воды в морской и других агрессивных средах**

Aquamarine HDT — это полусинтетическая водостойкая консистентная смазка для низко- и среднескоростных подшипников скольжения и антифрикционных подшипников, особенно в условиях повышенной влажности и насыщения, для соленой воды, морской и других агрессивных сред. Смазка Aquamarine HDT характеризуется отличной адгезией и прилипает к смазываемым компонентам, одновременно вытесняя воду, обеспечивая водостойкость и продлевая срок их службы.

#### **Применение**

Промышленность, морское оборудование и горнодобывающая отрасль: все низко- и среднескоростные высоконагруженные подшипники скольжения и антифрикционные подшипники, общие точки смазки машинного оборудования в условиях повышенной влажности, в том числе при контакте с соленой водой. Подшипники, используемые в водохозяйственном комплексе и морском оборудовании, включая подшипники прицепов для перевозки лодок.

#### **Характеристики и преимущества:**

- |  |  |
|--|--|
| ➤ Водостойкость в соленой и пресной воде     | Обеспечивает максимальный срок службы смазки во влажных средах |
| ➤ Отличные уплотняющие свойства              | Устойчива к проникновению грязи и влаги                        |
| ➤ Превосходная способность к вытеснению воды | Позволяет наносить смазку на влажные поверхности               |
| ➤ Устойчивость к коррозии                    | Увеличивает срок службы компонентов в условиях влажности       |
| ➤ Содержит противозадирные присадки          | Защищает компоненты от износа                                  |
| ➤ Отличная адгезия и липкость                | Устойчива к вибрации и ударным нагрузкам                       |

#### **Метод нанесения:**

Aquamarine HDT наносят вручную, с помощью стандартного шприца для смазки или через центральную систему смазки, рассчитанную на подачу смазки консистенции NLGI № 2 с помощью насоса.

Как и при первом использовании любой другой смазки необходимо убедиться в ее совместимости с ранее применявшейся смазкой и при необходимости очистить подшипники перед нанесением.

Артикул: 11522

M44 6GD Великобритания, Манчестер, Ирлам, Ливерпуль Роуд, Мэйфилд Индастриал Парк, стр. 2 и 3  
Тел/факс: +44 161 777 9970 Эл. почта: [info@mako-lube.com](mailto:info@mako-lube.com) [www.mako-lube.com](http://www.mako-lube.com)

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет"  
195030, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28АС

тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864

Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п [zakaz@radelmarket.ru](mailto:zakaz@radelmarket.ru)

