

Технические характеристики продукта Класса 15-72

Герметизация трубной резьбы с ПТФЭ (тефлоном) – низкая степень

Описание продукта: **VARYBOND®** Класса 15-72 специально предназначен для герметизации конических/цилиндрических резьбовых трубных соединений с резьбой Витурта по стандарту DIN 2999 радиусом до R 3". Адгезив образует эластичную пленку с относительным удлинением при разрыве более 100%. ПТФЭ-наполнитель позволяет легко демонтировать соединение.

Физические свойства: **В жидком состоянии**
Химическая характеристика: **эфир диметакриловой кислоты с ПТФЭ**
Цвет: **белый**
Вязкость мПа*с
(25°C по Вискозиметру Брукфильда RVT
Шпиндель об/мин 6/2,5: **40000 - 60000**
Шпиндель об/мин 6/20): **15000 - 20000**
Плотность: **1,0 г/см³**
Макс.диаметр резьбы: **R 3" (M 80)**
Макс.заполнение зазора: **0,30 мм**
Температура возгорания: **> +100°C**
Срок хранения: **12 месяцев при 20°C**

Физические свойства: **В отвержденном состоянии**
Измерено на шурупе M 10 x 20 – Качество 8,8 оцинкованная – Гайка 0,8d (без предварительной затяжки)

Достаточная промежуточная прочность через: **15 – 30 минут**
Пригодность к эксплуатации через: **1 – 3 часа**
Время окончательного затвердевания: **5 – 10 часов**

Максимальный крутящий момент: **5 – 8 Нм (M10)**
Крутящий момент, исключающий отвинчивание: **4 – 7 Нм (M10)**
Прочность на сдвиг при сжатии (DIN 54452): **5 – 7 Н/мм²**
Термостойкость: **- 55°C до + 150°C**

Применение: Части, предназначенные для склеивания, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными для достижения хорошего результата. Состав наносить прямо из тюбика/флакона.

Хранение: Хранить в оригинальной упаковке, вдали от прямых солнечных лучей и света. Уже использованный состав не смешивать с новым.

Форма выпуска: 50 мл + 250мл флакон, 10 л канистра.

Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.

Версия 07.09.2001

Класс 15-72 D

www.varybond.de

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



NEVER-SEEZ®



Sicherheitssysteme

