



# СПЕЦИФИКАЦИЯ



## DIESEL HAMMER GREASE

**Diesel Hammer Grease** (Смазка для дизельного молота), общеизвестная как Bel-Ray DH-150, – это минеральное базовое масло ISO VG 460 с органоглиняным загустителем. **Diesel Hammer Grease** очень липкое для обеспечения хорошей адгезии и содержит присадки для применения в условиях экстремальных нагрузок. Подходит для поверхностей скольжения цилиндров и ударных блоков дизельных молотов. Противозадирные свойства и другие преимущества. **Diesel Hammer Grease** позволяет использовать ее в качестве многофункциональной противозадирной смазки на различном оборудовании строительных площадок.

### Сфера применения

- ◆ Дизельные сваебойные машины
- ◆ Высокотемпературные [ $<218^{\circ}\text{C}$  ( $425^{\circ}\text{F}$ )] подшипники скольжения и качения (Пример: колесные подшипники печных вагонеток)

### Особенности и преимущества

- |  |   |
|--|---|
| ◆ Органоглиняный загуститель                 | Высокая температура каплепадения обеспечивает хорошее удержание   |
| ◆ Противозадирные свойства и износостойкость | Увеличивает срок службы компонентов, помогая сократить расходы на замену запчастей и затраты производственного времени. |
| ◆ Сопротивление окислению                    | Более длительный срок службы. Сокращает расход смазки.  |
| ◆ Водостойкая                                | Устойчива к вымыванию водой для превосходного   |
| ◆ Механически устойчива                      | Сохраняет консистенцию.   |

### Общее описание

**Diesel Hammer Grease** это минеральное базовое масло ISO VG 460 с органоглиняным загустителем. **Diesel Hammer Grease** обладает хорошими противозадирными и нагрузочными свойствами, обеспечивая максимальную защиту цилиндра и ударного блока. **Diesel Hammer Grease** в первую очередь разработана для дизельных сваебойных машин. Она может быть использована в подшипниках печных вагонеток, где температура не превышает  $218^{\circ}\text{C}$  ( $425^{\circ}\text{F}$ ). **Diesel Hammer Grease** очень липкая, с хорошей адгезией и удержанием даже во время тяжелой нагрузки в виде повторяющихся ударов.

**Артикул 57930**

# DIESEL HAMMER GREASE

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

<b><u>Артикул</u></b>	<b><u>57930</u></b>
Класс по NLGI	2
Проникновение, проработало (60 тактов), ASTM D217, мм/10	275
Тип загустителя	Органоглина
Вязкость (базовая жидкость), ASDM D445 при 40°C, сСт	482
при 100°C, сСт	31,4
Вязкость (базовая жидкость), ASDM D2161 при 100°F, SUS	2583
при 210°F, SUS	154
Температура каплепадения, ASTM D2265 °C	>260
(°F)	(>500)
Коррозия медной полосы, ASTM D4048 24 ч при 100°C, рейтинг	1b
Тест на 4-х шариковой машине (нагрузка), ASTM D2596 Нагрузка сваривания, кг	315
Защита от коррозии, ASTM D1743, рейтинг	Соответствует
Температура возгорания (Базовая жидкость), ASTM D92 °C	294
(°F)	(561)
Рабочий диапазон температур °C	от -15 до 218
(°F)	(от 5 до 425)
Цвет	Красный с блестками