



СПЕЦИФИКАЦИЯ



WATERPROOF CHAIN LUBRICANT

Waterproof Chain Lubricant (Водостойкая цепная смазка) – это смазка для длительной работы в тяжелых условиях для цепей и подшипников, работающих во влажной среде. Она защищает от ржавления и коррозии, обладает водовытесняющими и адгезионными свойствами. Противоизносный, антикоррозионный, водостойкий и адгезионный состав **Waterproof Chain Lubricant** обеспечивает полную защиту цепей и не дает смазке разбрызгиваться или вымываться. Хотя **Waterproof Chain Lubricant** хорошо себя показывает в очень влажной среде, благодаря ее исключительным свойствам, она является хорошим выбором также в качестве цепной смазки общего назначения.

Сфера применения

- ◆ Конвейеры автомоек
- ◆ Цепи цементовозов
- ◆ Цепи сельхозтехники
- ◆ Очистные системы
- ◆ Подшипники и цепи траншеекопателей

Особенности и преимущества

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| ◆ Водостойкая/водовытесняющая | Может наноситься на влажные поверхности. |
| ◆ Противоизносные свойства | Продлевает срок службы подшипников и цепей. |
| ◆ Подавляет ржавчину и коррозию | Не подвергается воздействию соленой воды. |
| ◆ Адгезионные свойства | Устойчива к вымыванию. |

Общее описание

Waterproof Chain Lubricant обладает противоизносными и адгезионными свойствами, что позволяет продлевать циклы смазки и обеспечивает более длительный срок службы цепи. Эти выдающиеся свойства достигаются, благодаря вязкой базовой жидкости и присадкам, которые проникают на поверхность подшипника. **Waterproof Chain Lubricant** обеспечит качественную смазку даже при нанесении на влажную поверхность. Она специально разработана с тем, чтобы противостоять вымыванию водой, что регулярно происходит на автомойках и на другом оборудовании, работающем во влажных условиях. **Waterproof Chain Lubricant** также доступна в форме аэрозоля.

Артикул 66400 66410

Страница 1 из 2

27/02/2015

Ввиду непрерывных НИОКР, Компания Bel-Ray оставляет за собой право вносить изменения в информацию, содержащуюся в настоящем документе. Компания не несет ответственности за неправильное использование или неправильное применение своей продукции.

BEL-RAY® WATERPROOF CHAIN LUBRICANT

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

<u>Артикул</u>	<u>66400</u>	<u>66410</u>
	Жидкость	Аэрозоль
Градация вязкости по ISO	680	
Вязкость, ASTM D445 при 40°C, сСт	688	
при 100°C, сСт	41,8	
Вязкость, ASTM D161 при 100°F, SUS	3700	
при 210°F, SUS	203	
Индекс вязкости, ASTM D2270	101	
Температура застывания, ASTM D97 °C	-18	
(°F)	(0)	
Тест на коррозию, ASTM D665, Процедура А и В	Соответствует	
Тест Falex EP, ASTM D3233 Метод В Нагрузка сваривания, фунт-сила	2000	
Температура возгорания, ASTM D92 °C	256	
(°F)	(493)	
Температура непрерывного горения, ASTM D92 °C	302	
(°F)	(576)	
Удельный вес, °API	26,4	
Цвет	Янтарный	Янтарная пена