



СПЕЦИФИКАЦИЯ



RAYLENE BLEND 10W-30 ENGINE OIL

Raylene Blend 10W-30 Engine Oil (Моторное масло Raylene Blend 10W-30) содержит исключительно премиальные базовые компоненты второй группы и синтетические базовые компоненты, которые обеспечивают соответствие требованиям 2007 года к низкоэмиссионным двигателям, оборудованным дизельными сажевыми фильтрами (DPF), и эксплуатационные характеристики практически любых мировых производителей дизельных двигателей. Благодаря своей передовой системе присадок, **Raylene Blend 10W-30 Engine Oil** обеспечивает оптимальную экономию расходов на топливо и текучесть при низких температурах, одновременно обладая хорошими смазывающими свойствами, для двигателей, работающих на дизтопливе с ультранизким и низким содержанием серы, и обеспечивает наилучшую защиту двигателя от износа.

Сфера применения

- ◆ Превосходит требования категорий Американского нефтяного института CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4 & SN, SM, SL, SJ, SH
- ◆ Превосходит стандарты технических характеристик ACEA E7-08, E9-08
- ◆ Превосходит требования в технических характеристикам производителей двигателей: Caterpillar ECF-2 & ECF-3, Cummins CES 20081, 20077, 20076 и Detroit Diesel 93K218, Mack EO-O Premium Plus 07, EO-N, EO-M Plus, EO-M, Mercedes Benz 228.31, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Volvo VDS-4, MAN M3275, JASO DH-2, MTU Type I и II, Renault RLD-3 и Global DHD-1

Особенности и преимущества

- ◆ Формула с высоким щелочным числом – Нейтрализует кислую среду двигателя, обеспечивая оптимальную производительность и увеличенные интервалы обслуживания.
- ◆ Качественная защита от износа – Сокращает трение и износ и продлевает срок службы компонентов.
- ◆ Качественный контроль сажи – Передовые дисперсанты удерживают сажу в состоянии суспензии и уменьшают загущение сажи.
- ◆ Оптимальный срок службы и работа дизельных сажевых фильтров – Технология CleanGuard® обеспечивает поддержание чистоты двигателя и увеличивает срок службы дизельных сажевых фильтров.

Общее описание

Raylene Blend 10W-30 Engine Oil разработано на основе технологии CleanGuard®, передовой системы присадок, содержащей активные очистители. CleanGuard® осуществляет качественный контроль сажеобразования и очистку по собственной технологии, обеспечивая поддержание чистоты двигателя, продлевая срок службы и оптимизируя интервалы между обслуживанием дизельных сажевых фильтров и системы рециркуляции отработавших газов.

Артикул 60040

Страница 1 из 2

17/11/2014

Ввиду непрерывных НИОКР, Компания Bel-Ray оставляет за собой право вносить изменения в информацию, содержащуюся в настоящем документе. Компания не несет ответственности за неправильное использование или неправильное применение своей продукции.

RAYLENE BLEND 10W-30 ENGINE OIL

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

<u>Артикул</u>	<u>60040</u>
Класс трансмиссионного масла по SAE 10W-30	
Категории АНИ	CJ-4/SN
Вязкость, ASTM D445 при 40°C, сСт при 100°C, сСт	82,9 12,4
Индекс вязкости, ASTM D2270	146
Общее щелочное число, ASTM D2896, мг КОН/г	10
Температура застывания, ASTM D97 °C (°F)	-39 (-38)
Допустимая вязкость, ASTM D5293 Испытание на симуляторе холодного коленвала, при -25°C, сП	6700
Температура возгорания, ASTM D92 °C (°F)	226 (439)
Удельный вес, ASTM D1298, 60/60°F	0,873
Плотность в градусах по АНИ при 60 °F	30,6
Цвет	Янтарный