

Performance you can trust



HALAL CONTROL

FOODLUBE® HI-TEMP 2



ISO 21469 Certified

Высокотемпературная силиконовая смазка с ПТФЭ с пищевым допуском

Обзор продукта

ROCOL® FOODLUBE HI-TEMP 2 - это нетоксичная белая полупрозрачная смазка, которая предназначена для эффективного смазывания и защиты подшипников (шариковых, роликовых, скольжения), направляющих, втулок и других подвижных частей оборудования в пищевой, фармацевтической и других "чистых" отраслях

FOODLUBE HI-TEMP 2 силиконовая смазка, обогащенная ПТФЭ (политетрафторэтилен). Идеально подходит медленных подшипников и направляющих. Она обладает устойчивостью к смыванию водой и воздействию кисло-щелочных сред, таких как фруктовые соки или каустические чистящие вещества

FOODLUBE HI-TEMP 2 отлично подходит для монтажа и смазки деталей из пластика и резины (за исключением силиконовой резины)

Особенности и преимущества

- FOODLUBE HI-TEMP 2 работает в широком диапазоне $-20^{\circ}\text{C} / +200^{\circ}\text{C}$.
- FOODLUBE HI-TEMP 2 в фасовке 380 г имеет пластиковые компоненты (торцевые заглушки), которые можно обнаружить большинством металлодетекторов
- Обладает хорошими противоизносными характеристиками и высокой устойчивостью к смыванию
- Благодаря силиконовому основанию и содержанию ПТФЭ FOODLUBE HI-TEMP 2 применяется как антифрикционная смазка, снижающая трение
- FOODLUBE HI-TEMP 2 обладает исключительной стойкостью к окислению, что обеспечивает чрезвычайно длительный срок службы
- FOODLUBE HI-TEMP 2 идеально подходит для пластмассовых и резиновых деталей

Хранение и применение

- FOODLUBE HI-TEMP 2 можно наносить вручную или автоматическим способом с помощью пистолета, насоса или другими способами, подходящими для смазок с вязкостью NLGI 2
- **Обратите внимание: силиконовые смазки требуют пистолета для смазки, который вы можете приобрести у дистрибьютора ROCOL в вашем регионе**
- Для достижения наилучшего результата не рекомендуется смешивать FOODLUBE HI-TEMP 2 с другими смазками
- Перед нанесением FOODLUBE HI-TEMP 2 детали следует очистить подходящим средством, например, ROCOL Industrial Cleaner Rapid Dry Spray
- Температура хранения должна быть в пределах $+1^{\circ}\text{C} / +40^{\circ}\text{C}$.
- Срок годности 3 года со дня изготовления

Спецификации

- FOODLUBE HI-TEMP 2 не содержит минеральные углеводороды, компоненты животного происхождения, ореховых масел или генетически модифицированных продуктов
- FOODLUBE HI-TEMP 2 производится только из компонентов, допущенных FDA
 - FDA Group 21 CFR 178.3570
- FOODLUBE HI-TEMP 2 имеет допуск NSF
 - Сертификат NSF H1 – 122065
- ISO 21469

Упаковка

Фасовка	Артикул
380 г	15251
4 кг	15256
18 кг	15254

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



FM 12448



EMS 67596



OHS 78173



Техническая спецификация

ROCOL®**Performance you can trust****HALAL CONTROL**

FOODLUBE® HI-TEMP 2



ISO 21469 Certified

Высокотемпературная силиконовая смазка с ПТФЭ с пищевым допуском

Свойства	Метод тестирования	Результат
Внешний вид	Визуально	Белая полупрозрачная смазка
NLGI No.	IP 50 – ASTM D217	2
Тип основы		Силикон
Вязкость базового масла при 40°C	IP 71 – ASTM D445	700 сСт
Вязкость базового масла при 100°C	IP 71 – ASTM D445	300 сСт
Загуститель		Кремнезем
Присадки		ПТФЭ
Диапазон температур		от -20°C до +200°C
4-шариковая машина (нагрузка сваривания)	IP 239 – ASTM D2596	180 кг
4-шариковая машина (индекс нагрузки)	IP 239 – ASTM D2596	25.5 кг
Водостойкость в промывочной машине	IP 215 – ASTM D1264	<2%
Температура каплепадения	IP 132 – ASTM D566	Нет

Указанные выше значения являются усредненными и не являются спецификацией

FOODLUBE HI-TEMP 2 имеет сертификат Халяль. Продукт является халяльным только тогда, когда на упаковке есть логотип продукта Halal (регистрационный номер C-912-350-05-01/1).



Пластиковые детали ищутся металлодетектором, это повышает безопасность продукта

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности доступен для скачивания на официальном сайте www.rocol.com или может быть получен по запросу через Вашего менеджера

Информация в этом документе основана на нашем опыте и отзывах клиентов. Есть много факторов, которые влияют на производительность и применение наших продуктов, поэтому в некоторых случаях мы не берем на себя ответственность за действие продукта

Последнее изменение: **Май 2015**

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



FM 12448



EMS 67596



OHS 78173



ООО "РаделМаркет" г.Санкт-Петербург ул.Химиков д.28
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98
ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864
Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru