



AATOSOIL 835

Высокоэффективная смазочно-охлаждающая жидкость для смазывания в минимальных количествах. (Масло для микросмазывания). Биоразлагаемая.

Состав: натуральные производные жирных кислот, противоизносные и противозадирные присадки, ингибиторы коррозии и антиоксиданты. Не содержит минерального масла и хлор. Данный продукт биоразлагаемый.

Технические данные:

Внешний вид	Прозрачная, коричневая жидкость
Плотность при 20 °С	914 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40 °С	40 мм ² /с
Температура застывания:	< - 10 °С
Температура вспышки (COC, DIN EN ISO 2592):	> 300 °С

Применение и преимущества:

Продукт применяется в неразбавленном виде.

Предназначен для обработки всех видов сталей, а также цветных металлов и алюминиевых сплавов.

Применим для следующих операций: пиление, токарная обработка, фрезерование, сверление, нарезка резьбы, протягивание, долбление, а также штамповка, волочение, гибка, пробивка.

Благодаря высокому содержанию современных противоизносных и противозадирных компонентов применение продукта обеспечивает повышенную стойкость инструмента и высокое качество поверхности обрабатываемых деталей.

Продукт является в большинстве случаев идеальной альтернативой для хлорсодержащих металлообрабатывающих жидкостей.

Подаётся в зону обработки методом опрыскивания (распыления), капельным методом или струйным обливом.

Неопасное рабочее вещество. Масло отвечает нормам безопасности по защите кожного покрова.

Более подробную информацию Вы можете получить из сертификата безопасности, выполненного по требованиям Европейского Сообщества.

ООО «РаделМаркет»

Комплексное снабжение предприятий

тел.: 8 800 333 28 23

www.radelmarket.ru

e-mail: zakaz@radelmarket.ru