



# aatosoil

## AATOSCLEANER PCI2000

**это высокоэффективный концентрат, предназначенный для профессиональной очистки и обезжиривания металлических, резиновых, пластмассовых и других поверхностей. Эффективно удаляет тяжелые промышленные загрязнения, сажу, жировые налеты, смазку, а также почвенные и атмосферные загрязнения, силиконы. Не вызывает коррозии.**

**Состав:** Смесь электрохимически синтезированного активированного водного раствора ПАВ, комплексонов, ингибиторов коррозии.

### **Технические данные:**

- Внешний вид: Прозрачная слабоокрашенная жидкость
- Цвет: Синий
- Плотность при 25°C: 1100±10 кг/м<sup>3</sup>
- pH 1% раствора в дистиллированной воде: не менее 9,0

### **Приготовление раствора**

Концентрат используется как в чистом виде, так и в виде водного раствора. Растворение осуществляется путем добавления концентрата в воду (не более 40°C) в пропорции от 1:99 до 1:4 (1-20%) и перемешивается до достижения однородности раствора. Пример приготовления: 20% раствор — 200 мл концентрата и 800 мл воды для получения 1 литра рабочего раствора.

### **Рекомендуемая концентрация**

Для ручной мойки: 10 – 200 г/л рабочего раствора (1 – 20%)

Для пеногенератора: 30 - 50 г на 1 литр воды (3-5%)

Для пенокомплекта: разбавить концентрат с водой в пропорции 1:1-1:3 в зависимости от степени загрязнения

### **Способ применения**

Обработка поверхностей может производиться как ручным способом, так и с использованием промывочных ванн или аппарата высокого давления. Время обработки зависит от характера загрязнений и условий применения, варьируется от 5-10 минут до 1-10 часов. Все методы очистки включают последующую промывку чистой водой и сушку.

### **Меры предосторожности**

При работе с концентратом необходимо использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки. При попадании на кожу или слизистые оболочки глаз обильно промыть водой и при необходимости обратиться к врачу.

---