



FOOD-TEK FOOD GREASE HD

Высокоэффективная смазка с пищевым допуском общего назначения

Водостойкая и износостойкая смазка с пищевым допуском NSF H1, усиленная ПТФЭ, разработана для применения в пищевой, фармацевтической и других «чистых» отраслях промышленности.

ОПИСАНИЕ

FOOD GREASE HD – это премиальная водостойкая консистентная смазка для применения в пищевой и фармацевтической отраслях промышленности, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами и требуется высокая устойчивость к износу. Подходит для часто оmyваемого оборудования.

Смазка **FOOD GREASE HD** содержит противозадирные присадки и поляризованные частицы ПТФЭ, обеспечивающие высокую степень защиты от износа и снижения трения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка **FOOD GREASE HD** подходит для всех типов подшипников (подшипников скольжения, шариковых, роликовых), поверхностей скольжения, вкладышей, валов и оборудования общего назначения для пищевой и непищевой промышленности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Имеет пищевой допуск NSF H1 – нетоксично.
- Устойчив к воде и влажности.
- Ингибиторы окисления и коррозии увеличивают срок службы компонентов и смазочных материалов, защищая их от коррозии
- Содержит ПТФЭ для уменьшения трения и износа, что продлевает срок службы компонентов
- Противозадирные свойства защищают от ударных нагрузок
- Широкий диапазон температур от $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+110\text{ }^{\circ}\text{C}$
- «Чистая» белая смазка

Смазка Food-Tek Food Grease HD зарегистрирована NSF, код H1. Продукт не содержит аллергенов, генетически модифицированных ингредиентов, а также орехового масла или его производных.

Информация является объективной, но не содержит гарантий. Мы не принимаем обязательств и прямо отказываемся от любой ответственности за потери, ущерб или расходы, возникающие в результате или каким-либо образом связанные с обращением, хранением, использованием или утилизацией данного продукта. Данная техническая спецификация была составлена исключительно для указанного продукта. Применять спецификацию к другим продуктам запрещено.


Цвет	Белый/почти белый
Внешний вид	Маслянистая смазка
Класс консистенции по NLGI	2
Базовое масло	Европейская фармакопей
Нагрузка сваривания на четырёхшариковой машине	315 кгс
Загуститель	Кальций
Твердая присадка	Частицы ПТФЭ

Доступна в стандартных картриджах и контейнерах для смазочных материалов

Размеры упаковки: 400 г, 1 кг, 12,5 кг, 18 кг, 50 кг, 185 кг

BRGS | In Partnership with

Доверяйте специальным смазочным материалам Mako-Lube
Семейный международный бренд!



Зарегистрировано с допуском H1 по Программе регистрации пищевых составов, рег. номер 146097

